


## Wussten Sie schon...

... zu unserem Sortiment im Bereich Schlauchtechnik gehören auch Absaugschläuche, beispielsweise der

### **PUR-Absaugschlauch leicht SE**

- schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- entspricht den Auflagen der Holz-BG
- RoHS-konform



**Material:** - Wandung aus reinem Polyester Polyurethan mit Flammenschutzadditiven (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan), Spirale aus Federstahldraht

**Einsatz als:** - schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe  
- Holzbearbeitungsmaschinen  
- Späneabsaugung in der Holzverarbeitung  
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen

**Eigenschaften:** - Temperaturbereich: -40 °C bis +90°C, kurzzeitig bis +125 °C  
- hoch flexible, super leichte Ausführung  
- kleinste Biegeradien  
- hohe Zug- und Reißfestigkeit  
- hohe Abriebfestigkeit  
- dauerhaft knickbeständig  
- komprimierbar auf ca. 20%  
- lösungsmittelbeständig, ölbeständig, benzinbeständig  
- gasdicht  
- frei von Weichmachern und Halogenen  
- allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit  
- innen weitgehend glatt, strömungstechnisch optimal  
- gemäß TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube/Schüttgüter und Gase/Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden



DN	Artikelnr.	Standardlänge
38	-	10 m
40	-	10 m
45	-	10 m
50	103810050	10 m
60	103810060	10 m
63	-	10 m
65	103810065	10 m
70	103810070	10 m
75	103810075	10 m
80	103810080	10 m
90	-	10 m
100	103810100	10 m
110	103810110	10 m
115	-	10 m
120	103810120	10 m
125	103810125	10 m

DN	Artikelnr.	Standardlänge
130	103810130	10 m
140	103810140	10 m
150	103810150	10 m
160	103810160	10 m
170	-	10 m
175	-	10 m
180	103810180	10 m
200	103810200	10 m
225	103810225	10 m
250	103810250	10 m
275	-	10 m
280	103810275	10 m
300	103810300	10 m
350	103810350	10 m
400	103810400	10 m

Anschnitte möglich